



Промрукав

Русский производитель электрики

www.promrukav.ru

Применение гофрированных труб

Гофрированные трубы из ПП (полипропилена) безгалогенные термостойкие до **+115 °C**
Ø20, арт. PR02.0052



Гофрированные трубы из ПЛЛ (полиолефинов) безгалогенные негорючие (ПВ-0)
Ø20, арт. PR02.0215



Гофрированные трубы из ПВХ (поливинилхлорида) негорючие для внутренних работ
Ø20, арт. PR.012031



Гофрированные трубы из ПНД (полиэтилена) стойкие к ультрафиолету морозостойкие до **-55 °C**
Ø20, арт. 161557



Гофрированные трубы тяжелого типа из ПНД (полиэтилена) для заливки бетоном
Ø20, PR02.0033



Муфта вводная герметичная ВМУ-ГТ-25 (M25)
Ø25, PR08.3278



Гофрированные трубы из ПА (полиамида) стойкие к ультрафиолету ударопрочные
Ø25, PR02.0069



Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый (УКПт) УКПт-75/22 Промрукав, PR08.4317

Двустенные гофрированные трубы из ПНД (полиэтилена)
Сопротивление сжатию не менее 450 Н
Ø50, PR15.0021



Пластиковый кабельный колодец КС-1
PR08.3719

Адаптер герметичного ввода
Ø50, PR08.3725

Подробные технические характеристики гофрированных труб смотрите в каталоге и на сайте www.promrukav.ru

Технические характеристики гофрированных труб



Материал	Самозатухающая композиция из поливинилхлорида (ПВХ)	Полиэтилен (ПНД) безгалогенный (HF), стойкий к ультрафиолету (УФ)	Полипропилен (ПП) с антипиреном	Полиамид (ПА) стойкий к ультрафиолету (УФ)	Полиамид (ПА) стойкий к ультрафиолету (УФ) с антипиреном	Композиция полиолефинов
Диаметр	16–63 мм	16–63 мм	16–32 мм	16–63 мм		16–32 мм
Температура монтажа	от -5 °С до +60 °С	от -40 °С до +90 °С	от -25 °С до +60 °С	от -40 °С до +120 °С		от -25 °С до +60 °С
Температура эксплуатации	от -40 °С до +60 °С	от -55 °С до +90 °С	от -40 °С до +115 °С	от -60 °С до +157 °С		от -40 °С до +115 °С
Огнестойкость	Время горения не более 10 с	Горит	Время горения не более 10 с	Горит	Время горения не более 10 с	Время горения не более 10 с
Наличие галогенов						
Стойкость к ультрафиолету						
Сопротивление сжатию (Н)						
Климатическое исполнение						
Цвет	RAL 7035 (серый) RAL 9005 (чёрный) RAL 2004 (оранжевый) RAL 1001 (бежевый) RAL 8001 (коричневый):	RAL 9005 (чёрный) RAL 7035 (серый)	RAL 5005 (синий)	RAL 9005 (чёрный)		RAL 9003 (белый)



Промрукав

Русский производитель электрики

Применение гофрированных труб



Многоканальный телефон:
+7 (495) 969-27-20

www.promrukav.ru